

MAIS PODER
DE LIMPEZA EM
CADA GOTA.

Conheça
Também!



Alta Tecnologia
para remoção
da ferrugem.

A ANNETTA

ANNETTA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.

Rod. MG 290, km 65,3 - Cx. Postal 2215

CEP 37570-000 - Ouro Fino - MG

CNPJ: 03.321.278/0001-59 - IE: 460.083.359.0039

Fone: (35) 3441-4145 / 3441-3279 / 3441-6997

Cel.: (35) 8833-6997 / 8817-9673

vendas@annetta.com.br / pedidos@annetta.com.br

www.annetta.com.br



AFFACLEAN WB - ALTA TECNOLOGIA PARA LIMPEZA GERAL DE SUPERFÍCIES CONTAMINADAS, ESPECIALMENTE PARA USO ANTES DA PINTURA SOBRE METAL, CONCRETO, ALVENARIA, SUPERFÍCIES CALCINADAS OU SUJAS.

Affaclean WB é eficiente na limpeza de superfícies contaminadas com óleos, ceras, graxas ou outros produtos gordurosos.


Affaclean WB facilita notavelmente a limpeza, acelerando o tempo de preparação da superfície e a qualidade final, melhorando a aderência, o aspecto da pintura e a durabilidade da tinta.

Affaclean WB pode ser utilizado na limpeza de peças, equipamentos, superfícies metálicas ou de concreto, pisos de pedras ou porcelanatos, resíduos de argamassas cimentícias, de rejuntamentos ou de gesso.

Affaclean WB atua também contra fungos, algas e bactérias, portanto pode ser utilizado na limpeza de superfícies mofadas.

Affaclean WB é um produto biodegradável, portanto pode ser descartado em efluentes industriais.

Por ser um produto solúvel em água, Affaclean WB pode ainda ser utilizado em ambientes internos, em substituição aos solventes, tornando a limpeza mais eficiente e segura.

Livre de

Substâncias
Cancerígenas

Somente os produtos originais Annetta têm o selo de garantia "Livres de Substâncias Cancerígenas".
Para mais informações entre em contato ou acesse nosso site www.annetta.com.br

**PRODUTO COM
TECNOLOGIA INÉDITA
PARA LIMPEZA DE
ALTO RENDIMENTO.**

MODO DE USAR

- 1 Trabalhe em local ventilado, utilize luvas, óculos e máscara.
- 2 Dilua Affaclean WB em água, diluindo de acordo ao uso*.
- 3 Affaclean WB pode ser aplicado por imersão, por pulverização, com trincha ou com máquina hidrojato, a quente ou a frio. Pode-se utilizar escova ou vassoura para ajudar na limpeza de superfícies impregnadas.
- 4 Após a limpeza com Affaclean WB é necessário lavar a superfície com água limpa.

* Grau de diluição:

10:1 em volume (10 partes de água para 1 parte de Affaclean WB): limpezas leves, limpeza de substratos pintados com tintas de um componente, pisos em geral, etc.

5:1 em volume (5 partes de água para 1 parte de Affaclean WB): limpeza de superfícies com contaminações intensas.

3:1 em volume (3 partes de água para 1 parte de Affaclean WB): limpeza de superfícies com maior saturação de óleo, como caixas de transformadores e superfícies polidas com alto teor de óleo.

Sem diluição: situações muito adversas. Em situações especiais, como na limpeza de superfícies porosas contaminadas, o Departamento Técnico de Annetta deverá ser consultado.

