

A Linha de Tintas Hygienic Annetta foi desenvolvida para o mercado de construção civil e indústria em geral, sendo imprescindível para hospitais, salas cirúrgicas, laboratórios, consultórios médicos e odontológicos, farmácias, salas de reunião, restaurantes, cozinhas, escolas, creches, quartos de crianças, hotéis, aeroportos, indústria alimentícia, indústria de bebidas, laticínios, etc.

www.annetta.com.br



Legenda da resistência dos produtos

Menor Custo	AFFADUR HYGIENIC PLUS Epóxi puro à base de água.	Maior Resistência
	AFFADUR HYGIENIC Epóxi-acrílico à base de água.	
	AFFACRIL HYGIENIC Acrílico à base de água.	

Somente os produtos originais Annetta têm o selo de garantia "Livres de Substâncias Cancerígenas".



Preparo de Superfícies

Affaclean Líquido Fungicida

Limpeza total. Acabe com o mofo de uma vez.

Limpador de superfícies com ação contra fungos, algas e bactérias.

Affaclean WB

Mais poder de limpeza em cada gota.

Alta eficiência na limpeza de metal, concreto e alvenaria calcinadas ou sujas com óleos, ceras, graxas ou outros produtos gordurosos.



Annetta Indústria Química Ltda.

Rodovia MG 290, Km 65,3 - Ouro Fino - MG - CEP 37.570-000 - Cx. Postal: 2215

Fones: (35) 3441-9823 / 3441-9824 / 3441-9810 / 3441-9815

E-mails: vendas@annetta.com.br / laboratorio@annetta.com.br

www.annetta.com.br





O problema dos fungos e bactérias

É comum notar o crescimento de fungos e leveduras em paredes úmidas de cozinhas e banheiros domésticos. Este problema se estende também para ambientes hospitalares e industriais que não podem tolerar a presença deste tipo de organismos nem a aparição e crescimento de bactérias.

As práticas tradicionais de higienização e sanitização são eficazes no controle de fungos e bactérias. Mas a dificuldade de aplicação, sendo necessária a evacuação e até a paralisação das atividades desenvolvidas nos ambientes, faz com que esse procedimento acabe não sendo feito nos prazos adequados.

Alguns dos vários surtos de doenças ocorrem por conta destes desvios das boas práticas de manutenção, que acabam oferecendo às bactérias a oportunidade de entrar na cadeia alimentar ou infectar pacientes hospitalizados.

Os biocidas presentes na Linha Hygienic Annetta se fixam no filme da tinta mesmo depois de seca e apresentam um amplo espectro de atividade em relação a uma grande variedade de bactérias e fungos. São inodoros e não se perdem na lavagem e limpeza das superfícies.

Lista Parcial do Espectro Antimicrobiano

Bactéria Gram-Positiva
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Enterococcus faecium
Micrococcus luteus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus MRSA
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes
Streptococcus faecalis
Streptococcus pneumoniae

Bactéria Gram-Negativa
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas syringe
Salmonella choleraesuis
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Shigella sonnei

Fungos
Aspergillus niger
Aspergillus versicolor
Penicillium pinophilum
Penicillium funiculosum
Cladosporium resinae
Cladosporium cladosporioides
Aureobasidium pullulans
Stachybotris chartarum
Trichoderma viride
Fusarium sp.

Características

- Baixo nível de odor.
- Produtos à base de água.
- Excelente aspecto decorativo.
- Boa resistência à sujeira e a manchas.
- Resistência à limpeza com produtos de uso doméstico, industrial ou hospitalar.
- Excelente desempenho e durabilidade.
- Menor custo de manutenção.

Aplicação

Ambientes que precisem de uma proteção higiênica ideal, sendo possível aplicar em espaços fechados sem a necessidade de interdição do local ou interrupção do processo de produção.

A Linha Hygienic Annetta está disponível para as melhores lojas de todo o Brasil.



Os produtos da Linha Hygienic Annetta cumprem a norma japonesa JIS Z 2801.

Produtos da Linha

AFFACRIL PLUS HYGIENIC

Tinta acrílica monocomponente à base de água de aspecto acetinado, semi-brilhante ou fosco para aplicação em superfícies (paredes e tetos) de alvenaria, bloco, reboco e concreto bem como superfícies metálicas (com primer adequado).

Recomendado para áreas internas ou externas. Pode ser fornecida na cor desejada.

Relação de mistura: Monocomponente
Aspecto: fosco, acetinado ou semi-brilhante
Espessura recomendada por demão: 25 a 30 µm

Rendimento teórico por Galão: 22,9 m² (fosco) / 18,3 m² (acetinado e s/b) (2 demãos)
Secagem (25°C e 75% UR):
Toque: 45 minutos / Manuseio: 3h / Repintura: 16 a 48h / Final: 72h

AFFADUR HYGIENIC

Tinta bicomponente epóxi-acrílica à base de água de boa resistência química e de aspecto semi-brilhante para aplicação em superfícies (paredes e tetos) de alvenaria, bloco e concreto bem como em superfícies metálicas (com primer adequado).

Recomendado para áreas internas. Pode ser fornecida na cor desejada.

Relação de mistura:
Comp. A: 2,970 litros / Comp. B: 0,630 litros
Aspecto: semi-brilhante
Espessura recomendada por demão: 35 µm

Rendimento teórico por galão: 19,5 m² (2 demãos de 35 µm)
Pot life (tempo máx. para aplicação da mistura): 8h (25°C)
Secagem (25°C e 75% UR):
Toque: Toque: 1h / Manuseio: 3h / Repintura: 24 a 72h / Final: 7 dias

AFFADUR HYGIENIC PLUS

Tinta bicomponente epóxi (puro) à base de água de máxima resistência química e aspecto semi-brilhante para aplicação em superfícies (paredes, tetos e pisos) de alvenaria, bloco e concreto bem como superfícies metálicas (com primer adequado). Pode ser fornecida na cor desejada.

Recomendado para áreas internas. Para máxima resistência aplicar espessura total de 200 µm.

Relação de mistura:
Comp. A: 1,800 litros / Comp. B: 1,800 litros
Aspecto: semi-brilhante
Espessura recomendada por demão: 75 µm

Rendimento teórico: 20,6 m²/galão (75 µm de espessura)
Pot life (tempo máx. para aplicação da mistura): 40 minutos (25°C)
Secagem (25°C e 75% UR):
Toque: 2h / Manuseio: 6h / Repintura: 24 a 72h / Final: 7 dias

AFFALUX ECO WB HYGIENIC

Tinta de acabamento alquídico à base de água de aspecto brilhante e uniforme para aplicação em superfícies metálicas (com primer adequado), bem como em superfícies (paredes e tetos) de alvenaria, bloco, concreto e madeira (também com primer adequado).

Recomendado para áreas internas ou externas. Pode ser fornecido na cor desejada.

Relação de mistura: Monocomponente
Aspecto: Brilhante
Espessura recomendada por demão: 25 a 30 µm

Rendimento teórico por galão: 51,6 m² (para 30 µm de espessura)
Secagem (25°C e 75% UR):
Toque: 2h / Manuseio: 8h / Repintura: 24 a 72h / Final: 7 dias

Complementos

AFFACRIL HYGIENIC SELADOR

Selador acrílico monocomponente à base de água, qualidade Hygienic, com excelente poder de enchimento e nivelamento. Para aplicação em superfícies de alvenaria, bloco, reboco e concreto, de paredes e tetos. Para áreas internas ou externas.

AFFACRIL HYGIENIC MASSA

Massa acrílica monocomponente, à base de água, qualidade Hygienic, para correção de imperfeições e nivelamento. Para áreas internas e externas. Para aplicar sobre superfícies de reboco, blocos pré-moldados, paredes com pinturas antigas, azulejos e outros, depois de uma adequada preparação de superfície.

AFFADUR HYGIENIC CLEAR

Selador epoxi-acrílico, bicomponente, a base de água, incolor, qualidade Hygienic. Para aplicação em superfícies de alvenaria, bloco e concreto, de paredes e tetos.

AFFADUR HYGIENIC PLUS CLEAR

Selador epoxi, bicomponente, a base de água, incolor, qualidade Hygienic. Para aplicação em superfícies de alvenaria, bloco e concreto, de paredes, tetos e pisos. Recomendado também para aplicar sobre azulejos.

AFFACLEAN LÍQUIDO FUNGICIDA

Líquido destinado à limpeza de superfícies mofadas. Indicado também para limpeza de paredes, tetos e pisos para uma manutenção higiênica ideal. Atua sobre fungos, mofo e bactérias.

Para mais informações

fale conosco ou acesse nosso site

www.annetta.com.br

Todos os produtos da Linha Hygienic Annetta estão também disponíveis em forma de bases para tingimento com sistema tintométrico Annetta.

